





BLACK DESERT R32			<ul style="list-style-type: none"> Cold Plasma szűrő LED kijelző I Feel funkció 0,5 W standby 	<ul style="list-style-type: none"> Öndiagnosztika rendszer 8°C temperálás Automata tisztítás Páramentesítés 	<ul style="list-style-type: none"> Időzítő Turbó mód Cseptálcáfűtés Intelligens leolvasztás 	<ul style="list-style-type: none"> Éjszakai mód Széles légterelés 3D légáram Wi-Fi 						
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé) Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NWH09YC-K6DNA2A/I	2,7	865X290X210	A+++ / A++	10	6 / 10	15 / 10	0,7/0,47	-15~43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	41/39/37/35/33/31/24	248 740 Ft	209 000 Ft
NWH09YC-K6DNA1A/O	2,93	848X596X320	8,5 / 4,6	1 / 220-240	6 / 10	15 / 10	0,7/0,47	-15~24		52	315 900 Ft	
NWH12YC-K6DNA2A/I	3,5	865X290X210	A+++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	0,75/0,51	-15~43		43/39/37/35/34/32/25	259 764 Ft	220 000 Ft
NWH12YC-K6DNA1A/O	3,81	848X596X320	8,5 / 4,4	1 / 220-240	6 / 10	20 / 10	0,75/0,51	-15~24		53	329 900 Ft	
NWH18YD-K6DNA2A/I	5,3	996X301X225	A++ / A+	16	6 / 12	25 / 10	1/0,68	-15~43		49/45/43/41/39/37/34	338 504 Ft	284 000 Ft
NWH18YD-K6DNA1A/O	5,57	965X700X396	7,6 / 4,1	1 / 220-240	6 / 12	25 / 10	1/0,68	-15~24		57	429 900 Ft	

TANAMI R32			<ul style="list-style-type: none"> Páramentesítés Időzítő Energiatakarékos üzemmód Csendes üzemmód 	<ul style="list-style-type: none"> Automata újraindulás Automatikus öntisztítás Öndiagnosztika rendszer Intelligens leolvasztás Kültéri cseptálcáfűtés 	<ul style="list-style-type: none"> Cold Plasma szűrő Turbó hűtés Alacsony feszültségű indítás Karterfűtés "I FEEL" funkció 	<ul style="list-style-type: none"> 8 °C-os temperálás – minimális fogyasztás Hideghuzat-hatás megelőzés Wi-Fi vezérlés, LED kijelző Alacsony külső hőmérsékletű fűtés Penész gátlás leszártással 						
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé) Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NWH09AFC-K6DNA4F/I	2,7 (0,8-3,8)	894x291x211	A++/A+	10	6 / 10	15 / 10	0,53 / 0,36	-15~50	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	25/27/29/31/34/36/38	201 496 Ft	159 000 Ft
NWH09AFC-K6DNA2F/O	3 (0,9-4,25)	732x555x330	7,5 / 4,2	1 / 220-240	6 / 10	15 / 10	0,53 / 0,36	-25~30		50	255 900 Ft	
NWH12AF CXB-K6DNA4F/I	3,51 (0,9-4,4)	894x291x211	A++/A+	10	6 / 10	15 / 10	0,57 / 0,38	-15~50		25/27/29/32/35/38/42	216 457 Ft	172 000 Ft
NWH12AFC-K6DNA2F/O	3,81 (0,9-4,7)	732x555x330	7,1 / 4,1	1 / 220-240	6 / 10	15 / 10	0,57 / 0,38	-25~30		52	274 900 Ft	
NWH18AFDXD-K6DNA4I/I	5,2 (1-6,1)	1017x304x221	A++/A+	16	6 / 12	25 / 10	0,82 / 0,55	-15~50		30/34/36/38/41/43/44	311 732 Ft	253 000 Ft
NWH18AFD-K6DNA2I/O	5,6 (1,1-6,6)	802x555x350	7,1 / 4,2	1 / 220-240	6 / 12	25 / 10	0,82 / 0,55	-25~30		56	395 900 Ft	
NWH24AFEXF-K6DNA4I/I	7,1 (2-8,85)	1135x328x247	A++/A+	25	6 / 16	25 / 10	1,5 / 1,01	-15~50	33/36/38/40/41/44/48	389 685 Ft	315 000 Ft	
NWH24AFE-K6DNA2I/O	7,8 (1,8-9,45)	958x660x402	7 / 4,2	1 / 220-240	6 / 16	25 / 10	1,5 / 1,01	-25~30	59	494 900 Ft		

ATLAS R32			<ul style="list-style-type: none"> • UV-C sterilizáló szűrő • 56°C sterilizálás • Coanda-hatás • Páramentesítés 	<ul style="list-style-type: none"> • Kültéri cseptálca fűtés • Turbó hűtés • Időzítő • Automata újraindulás 	<ul style="list-style-type: none"> • Öntisztítás • Wi-Fi vezérlés • Erős légáramlás • Hideghuzat-hatás megelőzés 							
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé) Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
AS25ATL1	2,6 (0,8-3,0)	805x290x200	A++/A+	10	6 / 10	20 / 10	0,52 / 0,35	-10~43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	18/28/32/37	196 772 Ft	145 000 Ft
1U25ATL1	2,8 (0,8-3,2)	700x544x245	6,1 / 4,0	1 / 220-240	6 / 10	20 / 10	0,52 / 0,35	-20~24		49	249 900 Ft	
AS35ATL1	3,5 (0,8-3,6)	805x290x200	A++/A+	10	6 / 10	20 / 10	0,53 / 0,36	-10~43		19/29/33/37	208 583 Ft	152 000 Ft
1U35ATL1	3,4 (0,8-4,2)	700x544x245	6,1 / 4,0	1 / 220-240	6 / 10	20 / 10	0,53 / 0,36	-20~24		50	264 900 Ft	
AS50ATL1	5,0 (1,3-5,8)	975x320x220	A++/A+	16	6 / 12	25 / 15	0,9 / 0,61	-10~43		28/35/40/44	303 071 Ft	236 000 Ft
1U50ATL1	5,2 (1,4-6,0)	800x553x275	6,1 / 4,0	1 / 220-240	6 / 12	25 / 15	0,9 / 0,61	-20~24		53	384 900 Ft	

YUMA R32			<ul style="list-style-type: none"> • Páramentesítés • Időzítő • Energiatakarékos üzemmód • Csendes üzemmód 	<ul style="list-style-type: none"> • Automata újraindulás • Automatikus öntisztítás • Öndiagnosztika rendszer • Intelligens leolvasztás 	<ul style="list-style-type: none"> • "I FEEL" funkció • Cold Plasma szűrő • Turbó hűtés • Alacsony feszültségű indítás 							
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé) Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NWH09ALA-K6DNA2A/I	2,5 (0,5-3,25)	696x251x190	A++/A+	10	6 / 10	15 / 10	0,5 / 0,34	18~43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	27/32/33/36/36/37/38	163 701 Ft	132 000 Ft
NWH09AGA-K6DNA1A/O	2,8 (0,5-3,5)	732x550x330	6,5 / 4	1 / 220-240	6 / 10	15 / 10	0,5 / 0,34	-15~24		55	207 900 Ft	
NWH12ALB-K6DNA2A/I	3,2 (0,9-3,6)	770x251x190	A++/A+	10	6 / 10	15 / 10	0,55 / 0,37	18~43		24/26/30/31/33/37/41	171 575 Ft	140 000 Ft
NWH12AGB-K6DNA1A/O	3,4 (0,9-4)	732x550x330	6,1 / 4	1 / 220-240	6 / 10	15 / 10	0,55 / 0,37	-15~24		51	217 900 Ft	
NWH18ALD-K6DNA2A/I	4,6 (1,5-3)	972x300x225	A++/A+	16	6 / 10	25 / 10	0,75 / 0,51	-15~43		34/37/38/42/44/46/48	285 748 Ft	228 000 Ft
NWH18ALD-K6DNA1A/O	5,2 (1,5-6,5)	732x550x330	6,4 / 4	1 / 220-240	6 / 10	25 / 10	0,75 / 0,51	-15~24		51	362 900 Ft	

CONSOLE R32			<ul style="list-style-type: none"> I Feel funkció Éjszakai mód Turbó mód Időzítő 	<ul style="list-style-type: none"> Energiatakarékos Wi-Fi 8 °C temperálás 									
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé) Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)	
NEH09AA-K6DNA1F/I	2,7 (0,7-3,4)	700×600×215	A++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	0,55 / 0,37	-15~43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	23/26/29/31/33/36/39 49	271 575 Ft 344 900 Ft	244 000 Ft	
NEH09AA-K6DNA1F/O	2,9 (0,6-3,5)	782×540×320	7,2 / 4	1 / 220-240	6 / 10	20 / 10	0,55 / 0,37	-22~24		25/29/33/36/38/40/44 52	291 260 Ft 369 900 Ft	265 000 Ft	
NEH12AA-K6DNA1A/I	3,52 (0,8-4,4)	700×600×215	A++ / A+	16	6 / 10	20 / 10	0,75 / 0,51	-15~43		32/37/38/41/43/45/47 57	346 378 Ft 439 900 Ft	321 000 Ft	
NEH12AA-K6DNA1A/O	3,8 (1,1-4,4)	848×596×320	7 / 4,1	1 / 220-240	6 / 12	25 / 10	0,95 / 0,64	-22~24					

FREE MATCH TANAMI multi oldalfali beltéri egység R32			<ul style="list-style-type: none"> Páramentesítés Időzítő Energiatakarékos üzemmód Csendes üzemmód Cold Plasma szűrő 	<ul style="list-style-type: none"> Automata újraindulás Automatikus öntisztítás Öndiagnosztika rendszer Intelligens leolvasztás 	<ul style="list-style-type: none"> Turbó hűtés Alacsony feszültségű indítás "I FEEL" funkció Wi-Fi vezérlés, LED kijelző 	<ul style="list-style-type: none"> 8 °C-os temperálás – minimális fogyasztás Hideghuzat-hatás megelőzés Penész gátlás leszártással 							
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)	
NWH09AFC-K6DNA4F/I	2,7 (0,8-3,8) 3 (0,9-4,25)	894x291x211	-	1 / 220-240 / 50	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	25/27/29/31/34/36/38	70 079 Ft 89 000 Ft	59 000 Ft	
NWH12AFCXB-K6DNA4F/I	3,51 (0,9-4,4) 3,81 (0,9-4,7)	894x291x211	-	1 / 220-240 / 50	6 / 10	-	-	-		25/27/29/32/35/38/42	77 165 Ft 98 000 Ft	63 000 Ft	
NWH18AFDXD-K6DNA4I/I	5,2 (1-6,1) 5,6 (1,1-6,6)	1017x304x221	-	1 / 220-240 / 50	6 / 12	-	-	-		30/34/36/38/41/43/44	87 402 Ft 111 000 Ft	73 000 Ft	

FREE MATCH BLACK DESERT multi oldalfali beltéri egység R32			<ul style="list-style-type: none"> • Cold Plasma szűrő • LED kijelző • I Feel funkció • 0,5 W standby • Öndiagnosztika rendszer • 8°C temperálás • Automata tisztítás • Páramentesítés • Időzítő • Turbó mód • Csepptálcafűtés • Intelligens leolvasztás • Éjszakai mód • Széles légtérrelés • 3D légáram • Wi-Fi 									
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NWH09YC-K6DNA2A/I	2,6	865X290X210	-	1 / 220-240	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	41/39/37/35/33/31/24	98 425 Ft	88 000 Ft
	2,93									125 000 Ft		
NWH12YC-K6DNA2A/I	3,5	865X290X210	-	1 / 220-240	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	43/39/37/35/34/32/25	106 299 Ft	94 000 Ft
	3,81									135 000 Ft		



FREE MATCH multi kazettás beltéri egység R32			<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt beltéri méretek • Magas energiahatékonyság • Intelligens leolvasztás • Hideghuzat-hatás megelőzés • Öndiagnosztika rendszer • Könnyű karbantartás • Beépített cseppvíz szivattyú 									
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NKH(12)EB-K6DNA5A	3,5	596x240x596	-	1 / 220-240	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	37/43/45/46	144 882 Ft	126 000 Ft
	4,0									184 000 Ft		
NKH(18)BB-K6DNA3A	4,5	596x240x596	-	1 / 220-240	6 / 12	-	-	-	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	37/44/46/47	135 433 Ft	115 000 Ft
	5,0									172 000 Ft		



FREE MATCH multi console beltéri egység R32			<ul style="list-style-type: none"> • I Feel funkció • Éjszakai mód • Turbó mód • Időzítő • Energiatakarékos • Wi-Fi • 8 °C temperálás 									
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé) Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 (0,7-3,4)	700x600x215 782x540x320	-	10 1 / 220-240	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	23/26/29/31/33/36/39 49	133 071 Ft	125 000 Ft
	2,9 (0,6-3,5)									169 000 Ft		
NEH12AA-K6DNA1E/I	3,52 (0,8-4,4)	700x600x215 848x596x320	-	16 1 / 220-240	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	25/29/33/36/38/40/44 52	140 945 Ft	128 000 Ft
	3,8 (1,1-4,4)									179 000 Ft		





FREE MATCH multi kültéri egység R32												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A) Hűtés/Fűtés	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NWHD(14)NK600 (2 beltéri)	4,1 (2,05-5,0)	822x550x352	A++ / A+	25 1 / 220-240 / 50	6 / 10	40 / 15	0,75 / 0,51	-15~43 -22~24	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	50/52	268 504 Ft	220 000 Ft
	4,4 (2,49-5,4)		7,2 / 4,54								341 000 Ft	
NWHD(18)NK600 (2 beltéri)	5,3 (2,14-5,8)	822x550x352	A++ / A+	25 1 / 220-240 / 50	6 / 10	40 / 15	0,9 / 0,61	-15~43 -22~24		50/54	294 488 Ft	245 000 Ft
	5,65 (2,58-6,5)		7,2 / 4,52								374 000 Ft	
NWHD(24)NK600 (3 beltéri)	7,1 (2,3-9,2) 8,6 (2,8-9,2)	964x660x402	A++ / A	25 1 / 220-240 / 50	6 / 10	60 / 15	1,7 / 1,15	-15~43 -22~24		57/58	400 787 Ft 509 000 Ft	327 000 Ft
NWHD(28)NK600 (4 beltéri)	8,0 (2,3-11,0)	964x660x402	A++ / A+	25 1 / 220-240 / 50	6 / 10	70 / 15	1,8 / 1,22	-15~43 -22~24	58	440 157 Ft	356 000 Ft	
	9,5 (2,8-10,25)		7,2 / 4,32							559 000 Ft		
NWHD(42)NK6LO (5 beltéri)	12 (2,6-13)	1087x1106x440	A++ / -	32 1 / 220-240 / 50	6 / 10	75 / 25	2,75 / 1,86	-15~43 -22~24	60	645 669 Ft	555 000 Ft	
	13 (2,6-14,5)		6,1 / -							820 000 Ft		

- Kültéri cseptálca fűtés
- Karterfűtés
- Alacsony külső hőmérsékletű hűtés, fűtés

OLDALFALI Inverteres ipari készülékek R32												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé) Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NUD71G/A-T NUD71W/NhA-T	7,0	1078x325x246	A++ / A+	20 1 / 220-240 / 50	10 / 15	50 / 25	1,6 / 1,08	-20~48 -20~24	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	40/43/45/47	479 528 Ft	408 000 Ft
	8,0	892x698x340	6,8 / 3,9								609 000 Ft	
NUD100G/A-T NUD100W/NhA-T	10,0	1350x326x253	A++ / A+	32 1 / 220-240 / 50	10 / 15	65 / 30	2,5 / 1,69	-20~48 -20~24		43/46/52/53	673 228 Ft	607 000 Ft
	12,0	940x820x460	6,1 / 4								855 000 Ft	

- 8°C temperálás
- Éjszakai mód
- Páramentesítés
- I Feel funkció
- Időzítő

- 4 fokozatú ventilátor
- Cold Plasma szűrő
- Turbó üzemmód
- Kültéri cseptálca fűtés
- Öntisztítás

- Intelligens leolvasztás
- Öndiagnózis rendszer
- Automatikus újraindítás
- Szűrőtisztítási emlékeztető

- Vízszintes és függőleges automata lamella mozgatás
- Energiatakarékos üzemmód
- Hideghuzat-hatás megelőzés



PARAPET-MENNYEZETI Inverteres ipari készülékek R32												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé) Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NUD35ZD/A-T	3,5	870x235x665	A++ / A+	16	6 / 10	30 / 15	0,78 / 0,53	-20~48	Beltéri és kültéri betáp. Kültéri és beltéri között 3 ér kommunikáció	28/32/36/39	353 543 Ft	309 000 Ft
NUD35W/NhA-T	4	818x596x302	6,7 / 4,0	1 / 220-240	6 / 10	30 / 15	0,78 / 0,53	-20~24		50	449 000 Ft	
NUD50ZD/A-T	5	870x235x665	A++ / A+	16	6 / 12	35 / 20	1 / 0,68	-20~48		36/39/42/44	421 260 Ft	371 000 Ft
NUD50W/NhA-T	5,5	818x596x302	6,1 / 4,0	1 / 220-240	6 / 12	35 / 20	1 / 0,68	-20~24		53	535 000 Ft	
NUD71ZD/A-T	7	1200x235x665	A++ / A+	20	10 / 15	50 / 25	1,6 / 1,08	-20~48		38/41/44/45	487 402 Ft	421 000 Ft
NUD71W/NhA-T	8	892x698x340	6,8 / 3,9	1 / 220-240	10 / 15	50 / 25	1,6 / 1,08	-20~24		52	619 000 Ft	
NUD100ZD/A-T	10	1200x235x665	A++ / A+	32	10 / 15	65 / 30	2,5 / 1,69	-20~48		43/45/47/49	703 937 Ft	599 000 Ft
NUD100W/NhA-T	12	940x820x460	6,1 / 4,0	1 / 220-240	10 / 15	65 / 30	2,5 / 1,69	-20~24		55	894 000 Ft	

- Kompakt beltéri méretek
- Magas energiahatékonyság
- Intelligens leolvasztás

- Hideghuzat-hatás megelőzés
- Öndiagnosztika rendszer



KAZETTÁS Inverteres ipari készülékek R32												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé) Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NUD35T/A-T	3,5	570x265x570	A+ / A+	16	6 / 10	30 / 15	0,78 / 0,53	-20~48	Beltéri és kültéri betáp. Kültéri és beltéri között 3 ér kommunikáció	33/36/39/44	408 661 Ft	335 000 Ft
NUD35W/NhA-T	4	818x596x302	5,9 / 4,0	1 / 220-240	6 / 10	30 / 15	0,78 / 0,53	-20~24		50	519 000 Ft	
NUD50T/A-T	5	570x265x570	A+ / A+	16	6 / 12	35 / 20	1 / 0,68	-20~48		33/36/39/44	460 630 Ft	386 000 Ft
NUD50W/NhA-T	5,5	818x596x302	5,9 / 4,0	1 / 220-240	6 / 12	35 / 20	1 / 0,68	-20~24		53	585 000 Ft	
NUD71T/A-T	7	840x240x840	A++ / A	20	10 / 15	50 / 25	1,6 / 1,1	-20~48		39/40/42/43	566 142 Ft	471 000 Ft
NUD71W/NhA-T	8	892x698x340	7,2 / 3,9	1 / 220-240	10 / 15	50 / 25	1,6 / 1,1	-20~24		52	719 000 Ft	
NUD100T/A-T	10	840x240x840	A++/A+	32	10 / 15	30 / 65	2,5 / 1,69	-20~48		42/46/48/50	762 992 Ft	673 000 Ft
NUD100W/NhA-T	12	940x820x460	6,1 / 4,0	1 / 220-240	10 / 15	30 / 65	2,5 / 1,69	-20~24		55	969 000 Ft	
NUD140T/A-T	13,4	840x290x840	A++ / A+	16	10 / 15	75 / 30	2,8 / 1,9	-20~48		45/48/51/52	952 756 Ft	802 000 Ft
NUD140W/NhA-X	15,5	940x820x460	6,1 / 4	3 / 380-415	10 / 15	75 / 30	2,8 / 1,9	-20~24		56	1 210 000 Ft	

- Kompakt beltéri méretek
- Magas energiahatékonyság
- Intelligens leolvasztás

- Hideg huzathatás megelőzés
- Öndiagnosztika rendszer

- Könnyű karbantartás
- Beépített cseppvíz szivattyú





LÉGCSATORNÁS Inverteres ipari készülékek R32												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé) Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NUD35PS/A-T	3,5	700x200x450	A++ / A+	16	6 / 10	30 / 15	0,78	-20~48	Beltéri és kültéri betáp. Kültéri és beltéri között 3 ér kommunikáció	35/41	408 661 Ft	336 000 Ft
NUD35W/NhA-T	4	818x596x302	6,1 / 4,0	1 / 220-240	6 / 10	30 / 15	0,78	-20~24		50	519 000 Ft	
NUD50PS/A-T	5	1000x200x450	A++ / A+	16	6 / 12	35 / 20	1 / 0,68	-20~48		36/39/42/43	460 630 Ft	390 000 Ft
NUD50W/NhA-T	5,5	818x596x302	6,1 / 4,0	1 / 220-240	6 / 12	35 / 20	1 / 0,68	-20~24		53	585 000 Ft	
NUD71PS/A-T	7	1300x220x450	A++ / A+	20	10 / 15	50 / 25	1,6 / 1,08	-20~48		36/37/39/40	539 370 Ft	461 000 Ft
NUD71W/NhA-T	8	892x698x340	6,8 / 4,0	1 / 220-240	10 / 15	50 / 25	1,6 / 1,08	-20~24		52	685 000 Ft	
NUD100PHS/A-T	10	1000x300x700	A++ / A+	32	10 / 15	65 / 30	2,5 / 1,69	-20~48		40/42/44/46	735 433 Ft	631 000 Ft
NUD100W/NhA-T	12	940x820x460	6,1 / 4,0	1 / 220-240	10 / 15	65 / 30	2,5 / 1,69	-20~24		55	934 000 Ft	
NUD140PHS/A-T	13,4	1400x300x700	A+ / A	16	10 / 15	75 / 30	2,8 / 1,9	-20~48		38/40/41/43	920 472 Ft	843 000 Ft
NUD140W/NhA-X	15,5	940x820x460	5,4 / 3,7	3 / 380-415	10 / 15	75 / 30	2,8 / 1,9	-20~24		56	1 169 000 Ft	

- Magas energiahatékonyság
- Hideghuzat-hatás megelőzés
- Öndiagnosztika rendszer
- Teljes védelem

SAPPHIRE Mobilklíma R290												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NPH12AL-K5NNA2B	3,5 3,3	390x820x405	-	6 1 / 220-240	1 / 5	-	0,08	16~35 10~27	-	49/51/53/64/65	125 906 Ft 159 900 Ft	126 000 Ft

- Programozható időzítő
- Áramszünet memória
- LED kijelző
- 0,5 W standby
- Öndiagnosztika rendszer



FANCY páratlanító R290												
Típus	Páramentesítés mértéke (L/nap)	Méret (széxmaxmé)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NDN16AJ-K5EBC1A	16	353x496x225	-	6 1 / 220-240	-	-	0,3	10~27 50~81	-	43 / 45	60 551 Ft 76 900 Ft	58 000 Ft

- Programozható időzítő
- Áramszünet memória
- LED kijelző
- Páratartalom kijelzől
- Szűrő tisztítás emlékeztető
- 0,5 W standby
- Öndiagnosztika rendszer
- Víz túlfolyás védelem



OLDALFALI 2 csöves fan-coil												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NFP-68BA2/D-K	3,6 4,6	940x298x200	-	6 1 / 220-240	12 / 15	-	-	-		43	89 764 Ft 114 000 Ft	83 000 Ft
NFP-85BA2/D-K	4 4,5	940x298x200	-	1 / 220-240	12 / 15	-	-	-		48	97 638 Ft 124 000 Ft	89 000 Ft

- Széles légterelés
- Csendes üzemmód
- Mosható szűrő
- Infra távszabályzó



PARAPET-MENNYEZETI 2 csöves fan-coil

- Hideg huzathatás megelőzés
- Öndiagnosztika rendszer
- Teljes védelem



Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NFP-68ZD-K	3,5 4,1	840×238×695	-	1 / 220-240	3/4"	-	-	-		42/44/45	129 134 Ft 164 000 Ft	109 000 Ft
NFP-102ZD-K	5,2 6	1300×188×600	-	1 / 220-240	3/4"	-	-	-		44/45/49	168 504 Ft 214 000 Ft	146 000 Ft

KAZETTÁS 2 csöves fan-coil

- Csendes üzemmód
- Mosható szűrő
- Kompakt design
- Beépített cseppszivattyú



Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret (széxmaxmé)	Energia osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomásszint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NFP-68XD/A-K	3,4 3,8	664×292×594	-	1 / 220-240	3/4"	-	-	-		46	149 606 Ft 190 000 Ft	126 000 Ft
NFP-102XD/B-T	5 6,1	840×190×840	-	1 / 220-240	3/4"	-	-	-		49	184 252 Ft 234 000 Ft	158 000 Ft

Opcionális tartozékok

Típus	Leírás	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
ME31-00/C4	Wifi modul CAC berendezésekhez	28 000 Ft 35 560 Ft	19 000 Ft
MK010	Dry-Contact – Tanami oldalfali és multi berendezésekhez indítás és leállítás lehetősége pld. ablaknyitás érzékelő, vagy hotelkártya fogadásához	22 000 Ft 27 940 Ft	12 500 Ft
MK03	Dry-Contact – CAC berendezésekhez indítás és leállítás lehetősége pld. ablaknyitás érzékelő, vagy hotelkártya fogadásához	12 500 Ft 15 875 Ft	9 500 Ft